

C'est une expérience de 32 ans dans le domaine du palissage pour la vigne  
C1 Maxi Tête piquet conçu pour les vignobles à très fortes charge et d'une  
hauteur hors sol importante  
Production selon norme ISO 9001:2015

### Descriptif

- ◆ Un profilage conçu sans aucun angle vif afin de ne pas causer de dommages lors du passage des engins mécaniques
- ◆ Une section 60 x 40 mm - 32 mm pour se prémunir des chocs face ouverte
- ◆ Nervures sur le dos du piquet afin de combiner flexibilité et très haute résistance mécanique
- ◆ Forte aptitude pour l'enfoncement en sol difficile par la combinaison d'une face ouverte réduite à 32 mm et de 2 plis lors du profilage
- ◆ Section latérale 40 mm pour une bonne stabilité
- ◆ Encoches embouties sur demande
- ◆ Installation côté face fermée vers l'extérieur du rang avec un double haubanage (passage des fils par le centre du piquet)



### Revêtements

C1 Maxi Tête	Galvanisation en bande Z 275 gr/m2 soit 18-25µ par face selon norme EN 10327 : 2004 Acier DX 51 selon norme EN 10346 Acier S250 GD selon norme EN 10142 ou EN 10346-2008			Cor-ten type B Acier S300 JOWP selon norme EN 10025-2 : 2019			Galvanisation par immersion 60-80µ par face selon norme EN 1461 Acier S235 JR selon norme EN 10025-2 : 2019		
	Ep 1.5	Ep 1.8	Ep 2.0	Ep 1.6	Ep 1.8	Ep 2.0	Ep 1.65	Ep 1.95	Ep 2.15
C1 Maxi Tête palette de 100 Coil 135									
Poids en kg au m/l	1,59	1,91	2,11	1,70	1,91	2,11	1,75	2,10	2,32

Cor-ten existe également avec galvanisation par immersion de la partie enterrée  
+ 10 cm au-dessus de la surface du sol

### Précaution à l'enfoncement

Utilisation d'engins de plantation par système de vibration (ne frapper en aucun cas sur la tête du piquet)  
Masse ou béliers sur demande

### Plantation

- ◆ Sur sol préparé au ripper jusqu'à la profondeur d'enfoncement souhaitée (en général 30 % de la hauteur totale du piquet)
- ◆ En période humide
- ◆ En cas de présence de sols très difficiles (roche mère par exemple) la réalisation d'un avant trou est impérative

#### **Consortium France**

Jean-Luc Duboeuf  
4381 Route Du Tremblay  
F-73 290 La Motte Servolex  
Tel : +33 615 93 14 99  
[jl.duboeuf@consortium73.fr](mailto:jl.duboeuf@consortium73.fr)

#### **Consortium S.p.A**

Viale Dell'Industria, 26  
I - 37038 Soave Verona Italia  
Tel : +39 045 610 28 88  
[info@consortiumspa.net](mailto:info@consortiumspa.net)