

C'est une expérience de 32 ans dans le domaine du palissage pour la vigne

C1 Maxi spécial taille rase de précision

Production selon norme ISO 9001:2015

Descriptif

- ◆ Section 60 x 40 - 26 mm qui confère une haute résistance aux travaux mécaniques
- ◆ Accessoire reposant sur le sommet du piquet sans angle vif pour ne pas endommager le fil
- ◆ Forte aptitude pour l'enfoncement sur tous types de sols grâce à sa forme ultra compacte-sa face ouverte réduite à 26 mm
- ◆ Bonne stabilité grâce à sa surface latérale de 40 mm
- ◆ Possibilité d'adjoindre des ergots pour le maintien du fil d'irrigation



Revêtements

C1 Maxi Spécial	Galvanisation en bande Z 275 gr/m ² soit 18-25μ par face selon norme EN 10327 : 2004 Acier DX 51 selon norme EN 10346 Acier S250 GD selon norme EN 10142 ou EN 10346-2008			Cor-ten type B Acier S300 JOWP selon norme EN 10025-2 : 2019			Galvanisation par immersion 60-80μ par face selon norme EN 1461 Acier S235 JR selon norme EN 10025-2 : 2019		
	Ep 1.5	Ep 1.8	Ep 2.0	Ep 1.6	Ep 1.8	Ep 2.0	Ep 1.65	Ep 1.95	Ep 2.15
C1 Maxi spécial taille rase de précision palette de 100 Coil 135	-	1,91	2,11	-	1,91	2,11	-	2,1	2,32
Poids en kg au m/l	-	1,91	2,11	-	1,91	2,11	-	2,1	2,32

Cor-ten existe également avec galvanisation par immersion de la partie enterrée + 10 cm au-dessus de la surface du sol

Précaution à l'enfoncement

Utilisation d'engins de plantation par système de vibration (ne frapper en aucun cas sur la tête du piquet)
Masse ou béliers sur demande

Plantation

- ◆ Sur sol préparé au ripper jusqu'à la profondeur d'enfoncement souhaitée (en général 30% de la hauteur totale du piquet) - Distance moyenne inter piquets 4,50 à 5 m au maximum
- ◆ En période humide
- ◆ En cas de présence de sols très difficiles (roche mère par exemple) la réalisation d'un avant trou est impérative

Consortium France

Jean-Luc Duboeuf
4381 Route Du Tremblay
F-73 290 La Motte Servolex
Tel : +33 615 93 14 99
jl.duboeuf@consortium73.fr

Consortium S.p.A

Viale Dell'Industria, 26
I - 37038 Soave Verona Italia
Tel : +39 045 610 28 88
info@consortiumspa.net